



kwiteit voor alle veiligheid

LEVENSDUUR
10 JAAR
ROOKMELDER + BATTERIJ

FITO Profi-line

DRAADLOOS KOPPELBARE OPTISCHE ROOKMELDER 3 VOLT ASD-10QR



ASD-10QR DRAADLOOS koppelbare optische rookmelder incl. vaste 3V Lithium batterij

Technische informatie

Foto-elektrische detectie, gefabriceerd in Europa
Voeding: vaste 3V lithium batterij ER14505, niet uitwisselbaar
Verbruik stand-by <12µA, alarm <90mA
RF frequentie 868.1 MHz (<1% inschakeltijd) Aantal RF Coderingen: 65535
RF Vermogen: +14dBm (max.) RF Bereik: 100m minimaal vrij veld
Tot 24 rookmelders draadloos te koppelen
Afmeting Ø 80 mm, hoogte 48 mm
Gewicht: 90 gram – kleur wit
Certificering: ANPI EN-14604, RED
Long Term Drift-functie – compensatie gevoeligheid
Deze functie past, indien nodig, automatisch de (stof)gevoeligheid van de rookmelder aan tijdens bedrijf.
Geoptimaliseerde activeringsprocedure – 3-tonig geluidssignaal
Vervuils- of te veel licht indicatie: 3x piepsignaal elke 40 sec
Foutmelding batterij: 1x piepsignaal elke 40 sec
Stand-by indicatie: LED knippert elke 320 sec
Alarmpauze-functie (HUSH): druk op testknop voor 1 sec
Gedurende deze HUSH-modus wordt ongewenst alarm 10 minuten uitgeschakeld en knippert het LED-lampje om de 10 sec
Montage: geleverd incl. schroeven/pluggen en BST dubbelzijdige kleefstrip
Verpakking: per stuk in gift-box met euro-loch, 72 stuks per omdoos
EAN-code: 8 713686 00 2405
Garantie: 5 jaar op rookmelder en batterij

Rookmelders met dezelfde code doorverbonden reageren op elkaar. Als 1 melder (Master) in alarm of testmodus gaat, zullen de andere rookmelders (Slave) op dezelfde modus reageren. De Master-rookmelder geeft geluids- en lichtsignalen. De Slave-rookmelders in dat geval alleen geluidssignalen. Het alarmsignaal van de Master-rookmelder is een luid pulserend geluid, waar de Slave melders een slepend geluid laten klinken.